

Proiettore a LED WORKLIGHT 100W con maniglia di trasporto cavo di 5m



N. articolo 19 95160 KM 1 0
Codice EAN: 7611007169718

Descrizione del

Proiettore a LED WORKLIGHT 100W (K2), 220-240V / 50-60Hz, durata di vita 30'000h, alloggiamento in alluminio e vetro temperato, maniglia di trasporto gialla, classe di protezione IP65, 8800lm, 6500K, cavo di 5m H07RNF3G1.0 con spina IP55

Capitolati

Typ	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	100 W
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	100 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	8800 lm
Lichtausbeute	88 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	30000 h
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 13 IP55
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktfarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP65

Einsatztemperaturbereich	-20...+50 °C
Sicherheitsfunktionen	Hartglas
Zusatzfunktionen	Stahlbügel
Produkthöhe	446 mm
Produktbreite	440 mm
Produkttiefe	260 mm
Gewicht netto	7.250 Kg
Verpackungsart	Kartonbox