

## Prolunga elettrica OCTOPUS Td 3x1mm2 3m T12-T13 bi



N. articolo 20 51 03 13 Codice EAN: 7611007122911

## Descrizione del

Prolunga elettrica OCTOPUS Td H05VV-F 3G1mm2, lunghezza cavo 3m, 1. lato spina girevole T12 RESET (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente integrata e spina girevole fino a  $270^{\circ}$ ), 2. lato prese T13 con distanza tra i cavi 1.5 m / 0.75 m / 0.75 m e funzione di blocco, bianco

## Capitolati

Тур	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Octopus
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10.4
	10 A
Nennspannung	230 V
Nennspannung Nennfrequenz	
	230 V
Nennfrequenz	230 V 50 - 60 Hz

04.04.2025

Kabellänge 3 m  Kabellänge Weiss  Steckertyp Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutz  Befestigungsmöglichkeit Haftmagnete Hauptwerkstoff Kunststoff  Halogenfrei Nein  JV-beständig Nein  Weiss  Produktfarbe Weiss  JV-beständig Innen  K2 Baustellentauglich Nein  Schutzart IP20  Einsatztemperaturbereich -5+45 °C  Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter  Zusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion  Zusatzfunktionen Stecker bis zu 270° drehbar  Produkthöhe 200 mm  Produktheite 150 mm  Produktliefe 110 mm  Gewicht netto 0.600 Kg		
Kabelfarbe Kabelfarbe Kabelfarbe Kabelfarbe Kunststoff Kunststoff Halogenfrei Nein Nein Nein Nein Nein Kabellentauglich Kanstellentauglich Konsteterten Überstromschutz  Kunststoff Kunststoff Kunststoff Nein Nein Nein Nein Nein Kabelfarbe Verwendung Innen Kabellentauglich Nein Schutzart IP20 Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Uberstromschutzschalter Cusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Cusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Cusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Cusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Cusatzfunktionen Cusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Cusatzfunktionen Cusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Cusatzfunktionen Cusatzfunktio	Leiterquerschnitt	1 mm2
Steckertyp Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutz  Befestigungsmöglichkeit Haftmagnete Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein Weiss Produktfarbe Weiss Produktfarbe Weiss Produktfarbe Nein  Ka Baustellentauglich Nein  Behutzart IP20 Schutzart IP20 Schutzart IP20 Schutzart Uberstromschutzschalter Steckdosen mit Lock-Funktion Produktföhe Produkthöhe Produkthöhe 200 mm Produkthöhe Produkttiefe 110 mm Stewicht netto O.600 Kg	Kabellänge	3 m
integriertem Überstromschutz  Befestigungsmöglichkeit Haftmagnete Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein  Nein  Nein  Nein  Produktfarbe Weiss  /erwendung Innen K2 Baustellentauglich Nein  Schutzart IP20  Einsatztemperaturbereich -5+45 °C  Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter  Zusatzfunktionen  Steckdosen mit Lock-Funktion  zusatzfunktionen  Produktbreite 200 mm  Produktbreite 150 mm  Produkttiefe 110 mm  Gewicht netto  0.600 Kg	Kabelfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff Halogenfrei Nein Nein  V-beständig Nein  Produktfarbe Weiss Verwendung Innen K2 Baustellentauglich Nein Schutzart IP20 Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter  Zusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion  Produkthöhe Produktbreite 150 mm Produkttiefe 110 mm Sewicht netto O.600 Kg	Steckertyp	
Nein  Schutzart  IP20  Sichetzert Uberstromschutzschalter  Susatzfunktionen  Steckdosen mit Lock-Funktion  Lusatzfunktionen  Stecker bis zu 270° drehbar  Produkthöhe  Produkttiefe  110 mm  Sewicht netto  O.600 Kg	Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete
Nein  Produktfarbe Weiss  Verwendung Innen  K2 Baustellentauglich Nein  Schutzart IP20  Sicherheitsfunktionen Uberstromschutzschalter  Zusatzfunktionen Uberstromschutzschalter  Steckdosen mit Lock-Funktion  Zusatzfunktionen Usertomschutzschalter  Zusatzfunktionen Uberstromschutzschalter  Zusatzfunktionen  Zusat	Hauptwerkstoff	Kunststoff
Produktfarbe Weiss  Innen  K2 Baustellentauglich Nein  K2 Baustellentauglich Nein  IP20  Einsatztemperaturbereich -5+45 °C Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter  Kusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion  Kusatzfunktionen Stecker bis zu 270° drehbar  Produkthöhe 200 mm  Produktbreite 150 mm  Produkttiefe 110 mm  Gewicht netto 0.600 Kg	Halogenfrei	Nein
Verwendung Innen  Nein  Schutzart IP20  Einsatztemperaturbereich -5+45 °C  Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter  Zusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion  Zusatzfunktionen Stecker bis zu 270° drehbar  Produkthöhe 200 mm  Produktbreite 150 mm  Gewicht netto 0.600 Kg	UV-beständig	Nein
A2 Baustellentauglich Schutzart IP20 Einsatztemperaturbereich -5+45 °C Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter Zusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Zusatzfunktionen Stecker bis zu 270° drehbar Zusatzfunktionen Produkthöhe 200 mm Produktbreite 150 mm Gewicht netto 0.600 Kg	Produktfarbe	Weiss
Schutzart IP20  Einsatztemperaturbereich -5+45 °C  Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter  Zusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion  Zusatzfunktionen Stecker bis zu 270° drehbar  Produkthöhe 200 mm  Produktbreite 150 mm  Gewicht netto 0.600 Kg	Verwendung	Innen
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Überstromschutzschalter Zusatzfunktionen Steckdosen mit Lock-Funktion Zusatzfunktionen Stecker bis zu 270° drehbar Produkthöhe 200 mm Produktbreite 150 mm Produkttiefe 110 mm Gewicht netto 0.600 Kg	K2 Baustellentauglich	Nein
Sicherheitsfunktionen  Zusatzfunktionen  Steckdosen mit Lock-Funktion  Zusatzfunktionen  Stecker bis zu 270° drehbar  Produkthöhe  200 mm  Produktbreite  150 mm  Gewicht netto  0.600 Kg	Schutzart	IP20
Zusatzfunktionen  Zusatzfunktionen  Stecker bis zu 270° drehbar  Produkthöhe  200 mm  Produktbreite  150 mm  Produkttiefe  110 mm  Gewicht netto  0.600 Kg	Einsatztemperaturbereich	-5+45 °C
Zusatzfunktionen  Stecker bis zu 270° drehbar  200 mm  Produktbreite  150 mm  Produkttiefe  110 mm  Gewicht netto  0.600 Kg	Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Produkthöhe 200 mm Produktbreite 150 mm Produkttiefe 110 mm Gewicht netto 0.600 Kg	Zusatzfunktionen	Steckdosen mit Lock-Funktion
Produktbreite 150 mm Produkttiefe 110 mm Gewicht netto 0.600 Kg	Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 270° drehbar
Produkttiefe 110 mm  Gewicht netto 0.600 Kg	Produkthöhe	200 mm
Gewicht netto 0.600 Kg	Produktbreite	150 mm
	Produkttiefe	110 mm
/erpackungsart Schrumpffolie	Gewicht netto	0.600 Kg
	Verpackungsart	Schrumpffolie

04.04.2025