

## Timer meccanico 24h / intervallo di commutazione 15min bi



N. articolo 1204400  
Codice EAN: 7611007043155

---

### Descrizione del

Timer meccanico (spina tipo 12 / presa tipo 13 con maggiore protezione contro i contatti accidentali), con possibilità di commutazione ogni 15 minuti in un ciclo di 24 ore, bianco

---

### Capitolati

| Typ                       | Timer                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Marke                     | STEFFEN                                       |
| 73 Elektrodistributoren   | Ja                                            |
| Modell                    | mechanisch                                    |
| Nennstrom                 | 10 A                                          |
| Nennspannung              | 230 V                                         |
| 77 Büro                   | Ja                                            |
| Nennleistung              | 2300 W                                        |
| 78 Elektriker             | Ja                                            |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                                    |
| 80 Garten                 | Ja                                            |
| Steckdosentyp             | Typ 13                                        |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja                                            |
| Steckertyp                | Typ 12                                        |
| 83 e-commerce             | Ja                                            |
| Halogenfrei               | Nein                                          |
| UV-beständig              | Ja                                            |
| Produktfarbe              | Weiss                                         |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                                    |
| Verwendung                | Innen                                         |
| Schutzart                 | IP20                                          |
| Einsatztemperaturbereich  | 0...+45 °C                                    |
| Sicherheitsfunktionen     | Schaltmöglichkeit alle 15 Minuten, 24h Zyklus |
| Produkthöhe               | 110 mm                                        |
| Produktbreite             | 80 mm                                         |
| Produkttiefe              | 60 mm                                         |
| Gewicht netto             | 0.150 Kg                                      |
| Verpackungsart            | Blister                                       |