

WORKLIGHT proiettore LED 50W 6500K 8000lm nero



N. articolo 65 00160
Codice EAN: 7611007179106

Descrizione del

WORKLIGHT proiettore LED 50W 6500K 8000lm nero, con maniglia di trasporto nero e supporto ribaltabile, IP65, cavo di 5m H07RN-F3G1.0 (K2) con spina T13 IP55

Capitolati

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Typ | Strahler |
| Marke | WORKLIGHT |
| Modell | 50 W |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Lampentyp | LED |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Fassung | LED's fest verbaut |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennleistung | 50 W |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Lichtstrom | 8000 lm |
| Lichtausbeute | 160 lm/W |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiss |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Lebensdauer LED | 30000 h |
| Kabeltyp | H07RN-F (GdV) |
| Kabellänge | 5 m |
| Steckertyp | Typ 13 IP55 |
| Schalter | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Hauptwerkstoff | Aluminium, Stahl |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| K2 baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP65 |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+50 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Hartglas |
| Zusatzfunktionen | Stahlbügel |
| Zusatzfunktionen | klappbarer Standfuss |

| | |
|----------------|-----------|
| Produkthöhe | 297 mm |
| Produktbreite | 182 mm |
| Produkttiefe | 281 mm |
| Verpackungsart | Kartonbox |